

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ Υ.ΝΑ.Ν.Π.

I. ΓΕΝΙΚΑ

Στο παρόν τεύχος περιγράφονται οι τεχνικές απαιτήσεις για την προμήθεια επίπλων γραφείου προς κάλυψη αναγκών Υ.ΝΑ.Ν.Π.

II. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο συνολικό ποσό των τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ **#35.000,00€#** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και κρατήσεων υπέρ δημοσίου και θα χρηματοδοτηθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υ.ΝΑ.Ν.Π. έτους 2025, ειδικός φορέας 1041-202-9900000, λογαριασμός 3120489001. Επισημαίνεται ότι ο/οι ανάδοχος/-οι υποχρεούται/-νται στην έκδοση ηλεκτρονικού τιμολογίου (Η.Τ.) σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η υποβολή του οποίου δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας έκδοσης της Υπηρεσιακής Βεβαίωσης παραλαβής των υπό προμήθεια ειδών. Σε κάθε περίπτωση η υποβολή του ηλεκτρονικού τιμολογίου (Η.Τ.) δεν θα γίνει **προ της** υποβολής των δικαιολογητικών πληρωμής στην Υπηρεσία μας (τα οποία θα ζητηθούν εγγράφως) και τα οποία πρέπει να είναι **εν ισχύ** και **ορθά συμπληρωμένα**. Η υποβολή ηλεκτρονικού τιμολογίου θα πραγματοποιηθεί μέσω της Εφαρμογής Διάθεσης Ηλεκτρονικών Τιμολογίων (Ε.Δ.Η.Τ.) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθ. 52445 ΕΞ 2023 Κ.Υ.Α. «Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από του οικονομικούς φορείς» (Β'2385).

Τα στοιχεία που κρίνονται απαιτητέα για την έκδοσή του περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί :

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ		
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΤΕΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ	ΑΠΑΙΤΗΤΕΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ
1	ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ	«ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» ΑΚΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ, ΠΥΛΕΣ Ε1 - Ε2 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Κ. : 185 10, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΦΜ : 997881842, Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
2	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ	1041.0000000000.0001
3	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΝΑΝΠ
4	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΗΓΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	1041-202-9900000, 3120489001
5	ΑΔΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ	Ψ2Ζ14653ΠΩ-ΥΧΞ
6	CPV	39111000-3, 39113200-9, 39111100-4, 39122100-4
7	ΑΔΑΜ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΠΟΥ ΘΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

III. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Ως κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

IV. ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΗ

Τα υπό προμήθεια είδη περιγράφονται αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί :

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	CPV	ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α.
01	ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΧΩΡΙΣ ΜΠΡΑΤΣΑ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΑ (04) ΠΟΔΙΑ	50	39111000-3	3.500,00€
02	ΚΑΝΑΠΕΣ ΤΡΙΩΝ (03) ΘΕΣΕΩΝ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗΣ ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΑ	01	39113200-9	1.100,00€

03	ΚΑΝΑΠΕΣ ΔΥΟ (02) ΘΕΣΕΩΝ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗΣ ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΑ	03	39113200-9	2.200,00€
04	ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΑ	60	39111100-4	21.000,00€
05	ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΑ	21	39111100-4	4.200,00€
06	ΞΥΛΙΝΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΜΕ 3 ΣΥΡΤΑΡΙΑ, 1 ΜΟΛΥΒΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ (40x60x60CM)	15	39122100-4	3.000,00€
Συνολικός προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α. 24% και κρατήσεων υπέρ Δημοσίου)				35.000,00

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι δύνανται να καταθέσουν προσφορά ξεχωριστά για κάθε ένα από τα είδη, τα οποία περιγράφονται αναλυτικά στον παραπάνω πίνακα, λαμβάνοντας υπόψη τους επιμέρους προϋπολογισμούς.

Σημειώνεται ότι η προμήθεια για τα είδη «ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΑ», «ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΧΩΡΙΣ ΜΠΡΑΤΣΑ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΑ (04) ΠΟΔΙΑ» και «ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΑ» θα πραγματοποιηθεί υπό την προϋπόθεση ότι η διαγωνιστική διαδικασία που θα ακολουθηθεί για αυτά θα ολοκληρωθεί έως την σύναψη από την Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων (Γ.Γ.Δ.Σ.) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, ως Εθνικής Κεντρικής Αρχής Αγορών (Ε.Κ.Α.Α.), της Συμφωνίας Πλαίσιο στα πλαίσια της 02/2023/28-12-2023 (ΑΔΑΜ : 24PROC014088373) Διακήρυξης. Εφόσον η διαγωνιστική διαδικασία του Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για τα προαναφερόμενα είδη εκκινήσει και δεν έχει ολοκληρωθεί έως τη σύναψη από τη Γ.Γ.Δ.Σ. των σχετικών συμφωνιών – πλαίσιο, αυτή (εννοείται η διαγωνιστική διαδικασία), θα ματαιωθεί υποχρεωτικά. Στην περίπτωση αυτή οι προσφέροντες δεν δικαιούνται οιασδήποτε αποζημίωσης.

V. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1) ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΧΩΡΙΣ ΜΠΡΑΤΣΑ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΑ (04) ΠΟΔΙΑ :

A. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το κάθισμα είναι σχεδιασμένο ως κάθισμα συνεργασίας/επισκέπτη κατάλληλο για χώρους γραφείων, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. Τα καθίσματα δεν έχουν μπράτσα, είναι σταθερά, με τέσσερα (04) πόδια και έχουν επένδυση έδρας και πλάτης με δερματίνη.

B. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Η πλάτη και η έδρα του καθίσματος δεν ενώνονται μεταξύ τους, αλλά είναι ανεξάρτητες και προσαρμόζονται στο σκελετό του καθίσματος με βίδες.

Διαστάσεις καθίσματος :

- Ύψος έδρας: 47 ± 2 cm
- Πλάτος έδρας: 46 ± 2 cm
- Βάθος έδρας: 43 ± 3 cm
- Απόσταση της πάνω πλευράς της πλάτης από την έδρα: ≥ 33 cm
- Πλάτος πλάτης: 46 ± 2 cm

Γ. ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Ο σκελετός είναι μεταλλικός με επιχρωμίωση ή ηλεκτροστατική βαφή σε μαύρο χρώμα. Ο σκελετός κατασκευάζεται από χαλυβδοσωλήνα με διατομή στρογγυλή διαμέτρου τουλάχιστον 20 mm (Φ20) ή οβάλ διαστάσεων τουλάχιστον 15x30 mm και πάχους τουλάχιστον 1,2 mm. Τα καθίσματα στηρίζεται σε πόδια, που στα σημεία στήριξης φέρουν πλαστικά πέλματα. Η έδρα και η πλάτη του καθίσματος κατασκευάζονται από κοντραπλακέ ή από ενισχυμένο πλαστικό υλικό υψηλής αντοχής, πάχους τουλάχιστον 12 mm. Πάνω στο κόντρα πλακέ ή στο πλαστικό προσαρμόζεται αφρώδης πολυουρεθάνη πάχους τουλάχιστον 30 mm και πυκνότητας τουλάχιστον 40 kg/m³ για την έδρα και 30 kg/m³ για την πλάτη. Οι επιφάνειες της έδρας και της πλάτης που έρχονται σε επαφή με το χρήστη επενδύονται με ταπετσαρία δερματίνης χρώματος μαύρου. Το κάτω μέρος της έδρας και το πίσω μέρος της πλάτης φέρουν καλύπτρες από πλαστικό υλικό υψηλής αντοχής.

2) ΚΑΝΑΠΕΣ ΤΡΙΩΝ (03) ΘΕΣΕΩΝ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗΣ ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΑ :

A. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ο καναπές είναι κατάλληλος για χώρους γραφείων και είναι σχεδιασμένος σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.

B. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Καναπές τριών (03) θέσεων δερματίνης, με μπράτσα, χρώματος μαύρου και ελεύθερου σχεδιασμού (design).

Διαστάσεις : 205cm x 85cm x 75 cm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος) με ανοχή ± 5 cm

Ο σκελετός του καναπέ θα είναι κατασκευασμένος από μασίφ οξιά 3,5cm με χωρίσματα από κόντρα πλακέ εσωτερικής χρήσης. Οι μάντες του καναπέ θα είναι από λάτεξ υψηλής αντοχής, που θα εξασφαλίζει την ανθεκτικότητά τους. Τα λάστιχα των καθισμάτων (πάχους 15cm) θα επικαλύπτονται με ακρυλική βάτα και σιλικονούχο δίχτυ και η πλάτη θα έχει γέμιση με λάτεξ ή αφρώδες υλικό.

3) ΚΑΝΑΠΕΣ ΔΥΟ (02) ΘΕΣΕΩΝ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗΣ ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΑ :

A. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ο καναπές είναι κατάλληλος για χώρους γραφείων και είναι σχεδιασμένος σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.

B. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Καναπές δύο (02) θέσεων, δερματίνης, χρώματος μαύρου και ελεύθερου σχεδιασμού (design).

Διαστάσεις : 155cm x 85cm x 75 cm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος) με ανοχή ± 5 cm

Ο σκελετός του καναπέ θα είναι κατασκευασμένος από μασίφ οξιά 3,5cm με χωρίσματα από κόντρα πλακέ εσωτερικής χρήσης. Οι μάντες του καναπέ θα είναι από λάτεξ υψηλής αντοχής, που θα εξασφαλίζει την ανθεκτικότητά τους. Τα λάστιχα των καθισμάτων (πάχους 15cm) θα επικαλύπτονται με ακρυλική βάτα και σιλικονούχο δίχτυ και η πλάτη θα έχει γέμιση με λάτεξ ή αφρώδες υλικό.

4) ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΑ :

A. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Σχεδιασμένο ως κάθισμα εργασίας διευθυντικών στελεχών σε χώρους γραφείων σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. Το κάθισμα είναι περιστρεφόμενο, τροχήλατο, με μπράτσα και έχει επένδυση έδρας με δερματίνη και πλάτης με δερματίνη ή αντιδρωτικό βραδύκαυστο ύφασμα σε μαύρο χρώμα.

B. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Το κάθισμα έχει δυνατότητα ρύθμισης του ύψους της έδρας με μηχανισμό που περιλαμβάνει αμορτισέρ.

Διαστάσεις έδρας :

- Ύψος της έδρας στην κατώτερη θέση: ≤ 42 cm
- Ύψος της έδρας στην ανώτερη θέση: ≥ 52 cm
- Πλάτος έδρας: ≥ 45 cm
- Βάθος έδρας: 45 ± 3 cm

Η επιφάνεια της πλάτης του καθίσματος είναι ενιαία ή διαμορφώνεται σε δύο μέρη (το κύριο τμήμα και το προσκέφαλο που προσαρτάται στο πάνω μέρος αυτού) και δεν είναι ενωμένη με την έδρα. Η πλάτη του καθίσματος έχει ανατομική σχεδίαση που παρέχει υποστήριξη της οσφυϊκής χώρας και του κεφαλιού του χρήστη. Το κάθισμα έχει δυνατότητα ανεξάρτητης ρύθμισης του ύψους της πλάτης.

Διαστάσεις πλάτης συνολικά (κύριο τμήμα και προσκέφαλο εφόσον υπάρχει) :

- Απόσταση της πάνω πλευράς της πλάτης από την έδρα στην κατώτερη θέση της πλάτης: ≤ 65 cm
- Ύψος επιφάνειας πλάτης: ≥ 65 cm (± 5 cm)

Τα μπράτσα του καθίσματος είναι ρυθμιζόμενα καθ' ύψος με εύρος ρύθμισης ύψους ≥ 5 cm

Το κάθισμα έχει ακτινωτή βάση πέντε ακτινών διαμέτρου τουλάχιστον 60cm. Στο κέντρο της βάσης προσαρμόζεται κατακόρυφος ιστός (άξονας), επί του οποίου τοποθετείται η έδρα του καθίσματος. Το κάθισμα έχει δυνατότητα συγχρονισμένης ρύθμισης της κλίσης της έδρας και της πλάτης (σύστημα SYNCHRO) με δυνατότητα κλειδώματος σε τρεις ή περισσότερες θέσεις, ρύθμιση της έντασης ανάκλισης και σύστημα ομαλής μετάβασης στην όρθια θέση του (σύστημα anti-panic ή antishock).

Γ. ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Η έδρα και η πλάτη του καθίσματος κατασκευάζονται από κοντραπλακέ ή από ενισχυμένο πλαστικό υλικό υψηλής αντοχής πάχους τουλάχιστον 12 mm. Πάνω στο κόντρα πλακέ ή το πλαστικό προσαρμόζεται αφρώδης πολουρεθάνη πάχους τουλάχιστον 45 mm και πυκνότητας τουλάχιστον 40 kg/m³ για την έδρα

και 30 kg/m³ για την πλάτη. Οι επιφάνειες της έδρας και της πλάτης που έρχονται σε επαφή με το χρήστη επενδύονται με ταπετσαρία δερματίνης χρώματος μαύρου. Το κάτω μέρος της έδρας και το πίσω μέρος της πλάτης φέρουν καλύπτρες από πλαστικό υλικό υψηλής αντοχής. Τα μπράτσα είναι από γυαλισμένο αλουμίνιο ή από επιχρωμιωμένο χάλυβα ή χάλυβα με ηλεκτροστατική βαφή μαύρου χρώματος ή συμπαγές πλαστικό υλικό μαύρου χρώματος ή συνδυασμό αυτών. Εάν τα μπράτσα είναι μεταλλικά, τότε στο άνω οριζόντιο τμήμα τους φέρουν επικάλυψη από συνθετικό υλικό για άνεση κατά τη στήριξη. Η ακτινωτή βάση είναι κατασκευασμένη από γυαλισμένο χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο ή χάλυβα με ηλεκτροστατική βαφή μαύρου χρώματος ή επιχρωμιωμένο χάλυβα ή συμπαγές πλαστικό υλικό μαύρου χρώματος. Ο κατακόρυφος άξονας, που προσαρμόζεται στο κέντρο της βάσης για τη στήριξη της έδρας του καθίσματος, είναι μεταλλικός.

5) ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΑ :

A. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Σχεδιασμένο ως κάθισμα εργασίας υπαλλήλων σε χώρους γραφείων σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. Το κάθισμα είναι περιστρεφόμενο, τροχήλατο, με μπράτσα και έχει επένδυση έδρας με δερματίνη και πλάτης με δερματίνη ή αντιδρωτικό βραδύκαυστο ύφασμα σε μαύρο χρώμα.

B. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Το κάθισμα έχει δυνατότητα ρύθμισης του ύψους της έδρας με μηχανισμό που περιλαμβάνει αμορτισέρ.

Διαστάσεις έδρας :

- Ύψος της έδρας στην κατώτερη θέση: ≤ 42 cm
- Ύψος της έδρας στην ανώτερη θέση: ≥ 52 cm
- Πλάτος έδρας: ≥ 45 cm
- Βάθος έδρας: 45 ± 3cm

Η επιφάνεια της πλάτης του καθίσματος είναι ενιαία και δεν είναι ενωμένη με την έδρα. Η πλάτη του καθίσματος έχει ανατομική σχεδίαση που παρέχει υποστήριξη της οσφυϊκής χώρας. Το κάθισμα έχει δυνατότητα ανεξάρτητης ρύθμισης του ύψους της πλάτης.

Διαστάσεις πλάτης :

- Απόσταση της πάνω πλευράς της πλάτης από την έδρα στην κατώτερη θέση της πλάτης: ≤ 45cm
- Απόσταση της πάνω πλευράς της πλάτης από την έδρα στην ανώτερη θέση της πλάτης: ≤ 60cm
- Ύψος επιφάνειας πλάτης: ≥ 55cm (±5cm)

Το κάθισμα έχει ακτινωτή βάση πέντε ακτινών διαμέτρου τουλάχιστον 60cm. Στο κέντρο της βάσης προσαρμόζεται κατακόρυφος ιστός (άξονας), επί του οποίου τοποθετείται η έδρα του καθίσματος. Το κάθισμα έχει δυνατότητα συγχρονισμένης ρύθμισης της κλίσης της έδρας και της πλάτης (σύστημα SYNCHRO) με δυνατότητα κλειδώματος σε μία ή περισσότερες θέσεις, ρύθμιση της έντασης ανάκλισης και σύστημα ομαλής μετάβασης στην όρθια θέση του (σύστημα anti-panic ή antishock).

Γ. ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Η έδρα και η πλάτη του καθίσματος κατασκευάζονται από κοντραπλακέ ή από ενισχυμένο πλαστικό υλικό υψηλής αντοχής πάχους τουλάχιστον 12 mm. Πάνω στο κόντρα πλακέ ή το πλαστικό προσαρμόζεται αφρώδης πολυουρεθάνη πάχους τουλάχιστον 40 mm και πυκνότητας τουλάχιστον 40 kg/m³ για την έδρα και 30 kg/m³ για την πλάτη. Οι επιφάνειες της έδρας και της πλάτης που έρχονται σε επαφή με το χρήστη επενδύονται με ταπετσαρία δερματίνης χρώματος μαύρου. Το κάτω μέρος της έδρας και το πίσω μέρος της πλάτης φέρουν καλύπτρες από πλαστικό υλικό υψηλής αντοχής. Τα μπράτσα είναι μαύρου χρώματος κατασκευασμένα από χάλυβα με ηλεκτροστατική βαφή ή από επιχρωμιωμένο χάλυβα ή συμπαγές πλαστικό υλικό ή συνδυασμό αυτών. Εάν τα μπράτσα είναι μεταλλικά, τότε στο άνω οριζόντιο τμήμα τους φέρουν επικάλυψη από συνθετικό υλικό για άνεση κατά τη στήριξη. Η ακτινωτή βάση είναι κατασκευασμένη από χάλυβα με ηλεκτροστατική βαφή μαύρου χρώματος ή επιχρωμιωμένο χάλυβα ή συμπαγές πλαστικό υλικό μαύρου χρώματος. Ο κατακόρυφος άξονας, που προσαρμόζεται στο κέντρο της βάσης για τη στήριξη της έδρας του καθίσματος, είναι μεταλλικός.

6) ΞΥΛΙΝΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΜΕ 3 ΣΥΡΤΑΡΙΑ, 1 ΜΟΛΥΒΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ :

A. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Εξωτερικές διαστάσεις συρταριέρας σε εκατοστά (cm) : 40cm x 60cm x 60cm. (Πλάτος x Βάθος x Ύψος).

Το κύριο μέρος της συρταριέρας θα αποτελείται από περιμετρικό κουτί με πλάτη (κέλυφος), τρία ισομεγέθη συρτάρια και ένα τέταρτο στο άνω μέρος που είναι η μολυβοθήκη. Η μολυβοθήκη θα

κατασκευαστεί από ενισχυμένο πολυαμίδιο ή πολυπροπυλένιο με κατάλληλα διαμορφωμένες κοιλότητες για τα διάφορα είδη γραφικής ύλης. Τα μέρη της συρταριέρας (περιμετρικό κουτί, πλάτη και μετώπες συρταριών) θα είναι κατασκευασμένα από μοριοσανίδα. Το συρτάρι θα είναι κατασκευασμένο είτε από μοριοσανίδα, είτε από μέταλλο κατάλληλου πάχους και κατάλληλου φινιρίσματος για την καλύτερη λειτουργικότητα του συρταριού. Το περιμετρικό κουτί, οι μετώπες συρταριών και το συρτάρι, εφόσον είναι κατασκευασμένο από μοριοσανίδα, θα έχουν αμφίπλευρη επένδυση μελαμίνης πάχους $\geq 18\text{mm}$ και η πλάτη θα έχει αμφίπλευρη επένδυση μελαμίνης πάχους $\geq 8\text{mm}$. Η συρταριέρα θα φέρει τέσσερις (04) διπλούς τροχούς πλήρους περιστροφής, κατασκευασμένους από ανθεκτικό πλαστικό, οι οποίοι θα διασφαλίζουν ασφαλή έδραση και εύκολη μετακίνηση. Θα προσαρμόζονται στο σώμα της συρταριέρας με πρεσσαριστές φωλιές και ατσάλινους πύρους. Η συρταριέρα θα διαθέτει μεταλλική κλειδαριά ασφαλείας, η οποία θα κλειδώνει σε τρία σημεία όλα μαζί τα συρτάρια και θα είναι τοποθετημένη στην μετώπη του πάνω συρταριού. Η κλειδαριά θα διαθέτει δύο (02) κλειδιά, με αρθρωτή εργονομική λαβή για να αποκλειστεί η πιθανότητα να σπάσουν ή να στρεβλώσουν σε περίπτωση που χτυπηθούν. Κάθε συρτάρι θα φέρει στις μετώπες χειρολαβή για το άνοιγμά του. Η χειρολαβή θα είναι είτε βιδωμένη πλαστική ή μεταλλική, είτε ενσωματωμένη στην επιφάνεια της μετώπης τύπου «χούφτας». Τα συρτάρια θα κινούνται σε οδηγούς κύλισης ακριβείας, εντός μεταλλικού προφίλ, έτσι ώστε να μην επιτρέπεται η πλευρική τους μετατόπιση, θα είναι αθόρυβοι και θα έχουν δυνατότητα ανοίγματος (εκτός κασώματος) τουλάχιστον στο 80% του συνολικού τους μήκους. Οι μηχανισμοί κύλισης θα φέρουν σύστημα ασφάλισης των συρταριών στην κλειστή θέση, ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα πλήρους εξαγωγής των συρταριών. Τα συρτάρια θα έχουν αντοχή σε διαρκές φορτίο τουλάχιστον 10kg ανά συρτάρι ενώ το συρτάρι μολυβοθήκης τουλάχιστον 5kg, σε οποιαδήποτε θέση ανοίγματος. Η σύνδεση των μερών του κουτιού της συρταριέρας θα γίνεται με μεταλλικά εμφυτευμένα βύσματα (φεράμια) και βίδες χωρίς τη χρήση κόλλας, ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως η απόλυτη σταθερότητα της συρταριέρας. Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος σύνδεσης του κουτιού της συρταριέρας γίνεται αποδεκτός εφόσον εξασφαλίζει την σταθερότητα της. Τα εμφανή περιθώρια (σόκορα) θα καλύπτονται και προστατεύονται από ταινία PVC ή πλαστικό προφίλ ABS, πάχους $\geq 1,0\text{mm}$ με λειασμένες ακμές, σε χρώμα ίδιο με αυτό του κουτιού της συρταριέρας. Η επικόλλησή τους στη μοριοσανίδα θα γίνει με κόλλα μη τοξική. Οι συρταριέρες θα είναι σε απόχρωση κερασιάς.

VI. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ

Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι καινούργια, αμεταχειρίστη και ανθεκτικής κατασκευής, χωρίς να παρουσιάζουν φθορές λόγω κακής κατασκευής ή κακής μεταφοράς κατά την παράδοσή τους και θα είναι σχεδιασμένα για τη χρήση για την οποία προορίζονται. Όλες οι επιφάνειες και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα και υλικά των προσφερόμενων ειδών, θα είναι έτσι τελειωμένα (φινιρισμένα) ώστε να μην παρουσιάζουν κανένα απολύτως κίνδυνο τραυματισμού στο χρήστη, φθοράς ή βλάβης στην ένδυσή του, καθώς και φθοράς του δαπέδου. Οι τελικές επιφάνειες θα είναι αντιθαμβωτικές, δεν θα επιτρέπουν τη συσσώρευση σκόνης και θα είναι εύκολες στο καθάρισμα με τα συνήθη υλικά του εμπορίου, χωρίς να προξενείται βλάβη στις επιφάνειες.

VII. ΕΓΓΥΗΣΗ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Ο προσφέρων παρέχει εγγύηση προϊόντος και διαθεσιμότητα ανταλλακτικών ή στοιχείων που επιτυγχάνουν ισοδύναμη λειτουργία για πέντε (05) τουλάχιστον έτη από την οριστική παραλαβή των ειδών. Η εγγύηση προϊόντος καλύπτει επισκευή ή αντικατάσταση. Στην περίπτωση που η επισκευή απαιτεί παραλαβή και επιστροφή του επίπλου από και προς τον χώρο του αγοραστή, το κόστος μεταφοράς επιβαρύνει τον ανάδοχο.

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μαζί με την τεχνική του προσφορά να υποβάλει τα κάτωθι :

- Σχέδιο ή φωτογραφία (τουλάχιστον μία) των προσφερόμενων ειδών επί του οποίου σημειώνονται οι διαστάσεις.
- Λεπτομερή περιγραφή των υλικών και του τρόπου κατασκευής των επίπλων.
- Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνει ότι για τα υλικά κατασκευής των προσφερόμενων ειδών πληρούνται οι περιορισμοί του άρθρου 67 του Κανονισμού REACH (Καν. ΕΚ/1907/2006) για τις επικίνδυνες ουσίες, μείγματα ή αντικείμενα.
- Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνει τον κατασκευαστή των επίπλων, το εργοστάσιο παραγωγής τους και τον τόπο εγκατάστασής του καθώς και την εμπορική επωνυμία των προσφερόμενων ειδών εάν αυτά διατίθενται στην αγορά. Επίσης δηλώνει την εμπορική επωνυμία και

τον κατασκευαστή της δερματίνης που θα χρησιμοποιηθεί για την ταπετσαρία των προσφερόμενων ειδών.

- Εφόσον η εταιρεία στην οποία ανήκει το εργοστάσιο παραγωγής των επίπλων είναι καταχωρισμένη στο σύστημα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EMAS), υποβάλλεται Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνεται ο αριθμός καταχώρισης του εργοστασίου στο Ευρωπαϊκό Μητρώο EMAS (EU EMAS Register). Εναλλακτικά υποβάλλεται Πιστοποιητικό ISO 14001 ή ισοδύναμο του εργοστασίου παραγωγής των επίπλων.
- Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ή ισοδύναμο του εργοστασίου παραγωγής των επίπλων.
- Υπεύθυνη δήλωση με την οποία να βεβαιώνει τη διαθεσιμότητα των ανταλλακτικών του προϊόντος για πέντε (05) τουλάχιστον έτη από την οριστική παραλαβή των ειδών

Τα καθίσματα παραδίδονται συναρμολογημένα ή συναρμολογούνται στον τόπο παράδοσης από τον ανάδοχο.

VIII. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ

Ως τόπος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών ορίζονται οι εγκαταστάσεις του Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Π. ΣΤ'/ΑΠ.Υ.Α. που βρίσκονται στο Κεντρικό κτίριο Υ.ΝΑ.Ν.Π., Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2, Τ.Κ. : 18510 στον Κεντρικό Λιμένα Πειραιά. Τηλέφωνα επικοινωνίας : 213 1371300 και 213 1374230.

Η μεταφορά, η παράδοση καθώς και τυχόν συναρμολόγηση των υπό προμήθεια ειδών θα πραγματοποιηθεί με μέριμνα και έξοδα του προμηθευτή.

IX. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ

Ο χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών δεν θα ξεπερνά τις είκοσι πέντε **(25) ημέρες** από την επομένη ημέρα της υπογραφής της σχετικής σύμβασης.

X. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ

A. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Η παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης της/των σύμβασης/-ων θα διενεργείται από την Επισπεύδουσα Υπηρεσία (Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Π. ΣΤ'), η οποία θα ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της/των και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του/των αναδόχου/-ων και θα εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων σε περίπτωση μη τήρησης των συμβατικών όρων.

B. ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η παραλαβή των ειδών θα πραγματοποιηθεί από την Επισπεύδουσα Υπηρεσία - Υπηρεσία Παρακολούθησης (Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Π. ΣΤ') με τη σύνταξη Υπηρεσιακής βεβαίωσης παραλαβής, στην οποία θα αναφέρεται ρητά η τήρηση ή μη των όρων της σύμβασης από πλευράς του μειοδότη και θα την υποβάλλει στην Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. Γ'. Στην περίπτωση που διαπιστωθούν αποκλίσεις, στην εν λόγω βεβαίωση θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται με σαφήνεια οι όροι της σύμβασης που δεν τηρήθηκαν.

XI. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι προσφέροντες δύνανται να υποβάλλουν προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς (άρθρο 92 του Ν. 4412/2016, Φ.Ε.Κ. Α' 147) τα κάτωθι :

- α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,
- β) Η επωνυμία της Αναθέτουσας Αρχής (Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Π. ΣΤ'),
- γ) Ο τίτλος της προμήθειας : «**Προμήθεια επίπλων γραφείου προς κάλυψη αναγκών Υ.ΝΑ.Ν.Π.**»,
- δ) Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, **δέκα (10) ημέρες μετά την ανάρτηση ανακοίνωσης**
- ε) Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.

Ο κυρίως φάκελος θα περιλαμβάνει δύο (02) υποφακέλους με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Οι υποβληθείσες προσφορές θα είναι σύμφωνες με τα διαλαμβανόμενα στο παρόν Τεύχος Τεχνικών Απαιτήσεων και θα περιέχουν τα κάτωθι :

1. ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Στο σφραγισμένο φάκελο «**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**» τοποθετείται κάθε έγγραφο και δικαιολογητικό που τεκμηριώνει την τεχνική επάρκεια του οικονομικού φορέα (του προσφέροντος) και οτιδήποτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση των προσφορών.

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να υποβληθεί :

- Επιστολή της εταιρείας με λεπτομερή περιγραφή των προσφερόμενων ειδών, όπως αυτά αναφέρονται στο Κεφάλαιο IV του παρόντος τεύχους τεχνικών απαιτήσεων και η οποία θα φέρει ημερομηνία και υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας.
- Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (Φ.Ε.Κ. Α' 75) υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα που επιθυμεί να υποβάλει προσφορά, με την οποία ο προσφέρων θα δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση και αποδέχεται ανεξαιρέτως όλους τους όρους των τεχνικών απαιτήσεων, **θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ή εκδοθείσα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (Gov.gr).**
- Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό προβλέπεται από το Τεύχος Τεχνικών απαιτήσεων, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
- Ισχύον καταστατικό και πιστοποιητικό εκπροσώπησης της εταιρείας του προσφέροντος, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, εκτός αν φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

Οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής, καθώς και τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με τον Ν. 1497/1984 (Φ.Ε.Κ. Α' 188). Τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, επικυρωμένη από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της Εθνικής Νομοθεσίας. Εξάιρεση αποτελούν τα επισυναπτόμενα στην τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία, που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα.

Στις περιπτώσεις που με την αίτηση συμμετοχής ή την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Ν. 2690/1999 (Φ.Ε.Κ. Α' 45) είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης (ήτοι μετά την ανάρτηση του διαγωνισμού στο ΚΗΜΔΗΣ) και η οποία **θα πρέπει να περιλαμβάνεται στον φάκελο Τεχνικής Προσφοράς.**

2. ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι προσφέροντες στον φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα πρέπει να συμπεριλάβουν τα κάτωθι :

- Πλήρη και σαφή περιγραφή των υπό προμήθεια ειδών, όπως αυτά αναφέρονται στο Κεφάλαιο IV του παρόντος τεύχους τεχνικών απαιτήσεων.
- Την προσφερόμενη τιμή σε Ευρώ η οποία θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως. Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση κατά την κείμενη νομοθεσία - μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την παράδοση των υπό προμήθεια ειδών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης .
- Το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, στο οποίο υπάγονται τα προσφερόμενα είδη.
- Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς τουλάχιστον τέσσερις (04) μήνες.

Οι προσφέροντες υποχρεούνται να αναλύουν το τίμημα της προσφοράς τους σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί :

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (χωρίς Φ.Π.Α., συμ/νων κρατήσεων υπέρ δημοσίου)	Φ.Π.Α. (24%)	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (συμ/νων Φ.Π.Α. 24% & κρατήσεων υπέρ δημοσίου)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (συμ/νων Φ.Π.Α. 24% & κρατήσεων υπέρ δημοσίου)
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (συμ/νων Φ.Π.Α. 24% & κρατήσεων υπέρ δημοσίου)						

Η τεχνική προσφορά αποσφραγίζεται πρώτη και μόνο αν γίνει αυτή αποδεκτή, αποσφραγίζεται και η οικονομική προσφορά.

XII. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Ο προσφέρων (Προσωρινός Ανάδοχος), ενημερώνεται εγγράφως από την Επιτροπή αξιολόγησης μέσω της επισπεύδουσας Υπηρεσίας (Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Π. ΣΤ') για την υποβολή των δικαιολογητικών ανάθεσης, όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 73 και 74 του Ν. 4412/16 (Φ.Ε.Κ. Α'147), σε σφραγισμένο φάκελο εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησής του. Ο φάκελος αυτός, ο οποίος θα φέρει την ένδειξη "ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ" και τον τίτλο της προμήθειας, θα περιλαμβάνει τα κάτωθι:

Α. Απόσπασμα σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι δεν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (Α' 147).

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:

- α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή
- β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή
- γ) στις περιπτώσεις των συνεταρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή
- δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.

Εφόσον με την προσκόμιση του ανωτέρω αποσπάσματος προκύπτει εις βάρος του οικονομικού φορέα αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση έστω για έναν από τους λόγους που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (Α' 147), η αναθέτουσα Αρχή, αποκλείει τον οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης. **Ο οικονομικός φορέας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 9 του άρθρου 80 Ν. 4412/16 (Φ.Ε.Κ. Α' 147), αντί του προαναφερθέντος αποσπάσματος, δύναται να υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α' 75), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.**

Β. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις (ήτοι φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα).

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 του ν. 4412/2016 (Α' 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.